



DEFOAM

Пеногаситель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для удаления образующейся пены в промышленных деталемоечных устройствах камерного и тоннельного типов, в системах очистки сточных вод, водососах и комбинированных поломоечных машинах

СВОЙСТВА: Диспергируемое в воде вещество, препятствующее образованию пены, позволяет уменьшить количество пены, образующейся при мытье.

УПАКОВКА: Пластиковая бутылка 1 л

КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА:
1-3 мл на 1 л воды

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Для предотвращения образования пены добавлять вещество, например, в водосос или комбинированную поломоечную машину в бак для грязной воды либо в моечную ванну деталемоечной машины.

СОСТАВ: Дериват жирной кислоты, содержащий полисилоксан.
Кислотность концентрата – рН 4-5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избегать попадания продукта в глаза .
В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды.
Защищать вещество от холода. Хранить при температуре +5°....+30°C

УПАКОВКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:
Упаковка изготовлена из полиэтилена, очищенная упаковка может использоваться повторно. Избегать попадания продукта в почву, поверхностные и подземные воды.

10/2020