



PIPEX

TUGEVALT HAPPELINE CIP-PESUAINETOIDUAINETÖÖSTUSELE

KASUTUSALA:	Torustike, tsisternide ja seadmete pesuks farmides, meiereides, joogitööstuses jm. toiduainetööstuses.
OMADUSED:	Tugevalt happeline pesuaine, mis vähese vahutavuse tõttu sobib eriti hästi ringpesu süsteemidesse. Pesuaines sisalduvad happed eemaldavad efektiivselt piimakivi ning muud sadestised. Sobib vaid lämmastikhapet taluvatele pindadele. Söövitab rauda ja alumiiniumi.
PAKEND:	10 l plastkanister; 200 l vaat
DOSEERING:	0,5...1,5% (500...1500 ml 100 l vee kohta).
KASUTAMISJUHEND:	Pestav süsteem loputada veega. Seejärel pesta 0,5...1,5%-lise Pipexi lahusega. Pesemise temperatuur kuni 80°C. Pesuaeg 10-15 min. Lõpuks süsteem loputada puhta veega. Töötanud pesulahuse võib koguda mahutisse. Peale kontsentreerimist on lahus korduvkasutatav. Pesulahuse kontsentratsioon ja pesuaeg sõltuvad pesemise sagedusest ja pinna algsaastumisest.
KOOSTIS:	Lämmastikhape <25%, sidrunhape 5-15%, amfoteersed pindaktiivsed ained <5%. 1%-lise lahuse pH 1,5
ETTEVAATUSABINÕUD:	Kontsentraat on söövitava toimega. Vältida aine sattumist silma ja nahale. Kasutada kaitsekindaid; pritsmete tekkimise ohu korral silmade või näokaitset. Nahale sattumisel loputada rohke veega; silma sattumisel loputada rohke veega vähemalt 15 min. jooksul ja pöörduda arsti poole.
PAKEND & KESKKOND:	Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

Tabel 1 PIPEX-I töölahuse kontsentratsiooni sõltuvus elektrijuhtivuset

PIPEX-i töölahuse kontsentratsioon, %	Elektrijuhtivus, mS/ cm
0,5	4,4
1,0	10,5
1,5	15,0
2,0	20,4
2,5	24,5
3,0	31,0

09/2019