



Plano SP 130

METALLDETAILILIDE PESUAINE

| | |
|-----------------------------|--|
| KASUTUSALA: | Plano SP130 on mõeldud detailide pesuks pihustusmasinates. Sobib igasuguste metallide, ka kergmetallide pesuks. Võib kasutada ka väga mustade põrandate pesuks. |
| OMADUSED: | Madalavahuline pihustus- ja kõrgsurvepesuaine Plano SP 130 toimib hästi ka kõrgetel pesutemperatuuridel. |
| PAKEND: | 25 l plastkanister |
| PESULAHUSE | |
| KONTSENTRATSIOON: | Pihustuspesumasinates doseering 1-5%, Kõrgsurvepesumasinates 2-8% |
| KASUTAMISJUHEND: | Plano SP 130 lahjendatakse veega. Pihustuspesus temperatuur vahemikus 50-80°C, pesu aeg sõltuvalt detailide mustuse astmest 5-15 minutit. Töötamise käigus peab pesuainet aeg-ajalt juurde lisama. |
| KOOSTIS: | kompleksimoodustaja <5%, mitteioonseid tensiide 5-15% Töölahuse pH 12,5 |
| ETTEVAATUSABINÕUD | Ärritab silmi ja nahka. Nahale sattumisel loputada veega. Silma sattumisel lopudaga koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid. |
| PAKEND&KESKKOND: | Pakend on polüetüleenist. Tühjad kuivad pakendid toimetada organiseeritud pakendiringlusesse. Vältida toote sattumist keskkonda. transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile. |

10/2012



AS ESTKO
Kulle rüüpa 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 03 12, Faks: 679 03 01
www.estko.ee
tellimused@estko.ee