




## STEP Parket

LAKITUD PUITPÖRANDATE KAITSEAINE



**KASUTUSALA:  
OMADUSED:**

Parketivaha sobib lakitud puit- ja parkettpõrandate vahatamiseks. Vaha moodustab põrandale läikiva kaitsekihi, mis hoiab põrandat kulumise eest ning peidab kriimustused ja ebatasasused. Toob välja puitpõrandate naturaalse ilu. Vahaga töödeldud põrandat on kergem puhastada ja sellel on parem välisilme.

**PAKEND:  
PESULAHUSE  
KONTSENTRATSIOON:  
KASUTAMISJUHEND:**

1 l plastpudel; 5 l plastkanister

Toode on kasutusvalmis. 1 liitrist vahast piisab ca 50 m<sup>2</sup> -le.

**NB!** Põrandaküte tuleb välja lülitada üks ööpäev enne vahatamist, 2 tundi peale vahatamist võib kütte uuesti sisse lülitada.

1. Puhastage ja peske põrand hoolikalt. Laske 1 tund kuivada. Soovitav on eemaldada vana vaha vaid juhul, kui põrandat on töödeldud varem mõne muu vahaga. STEP Parketti võib kanda kiht-kihi peale. Uue vahakihi pealekandmisega samaaegselt eemaldub vana kiht.
2. Parketivaha kantakse kõigepealt puhtale niiskele töövahendile (lapile vms) ja seejärel lapiga hõõrudes põrandale. Oluline on, et põrandale jääks võimalikult õhuke ja ühtlane kiht vaha. Paksult pandud vaha jääb põrandale kleepuv ja hakkab mustust korjama. Lase põrandal kuivada ca. 30-45 minutit. Sõltuvalt käidavusest võiks põrandat vahatada 1-3 korda aastas.
3. Kriimustuste eemaldamiseks kannu parketivaha probleemsele kohale. Tervet põrandat pole sellisel juhul tarvis töödelda. Vahatatud põrandate hooldamiseks kasutada neutraalseid või nõrgalt leeliselisi puhastusaineid, mille pH ei ole üle 8.

Kasutage parketivaha kui põranda lakkimisest on möödunud vähemalt **3 kuud**. Ärge kasutage põrandatel, mille lakk on pragunenud. Ammooniumil põhinevad ja happelised puhastusained võivad kahjustada põranda pinda. Parketivaha ei sobi kasutamiseks töötlemata puidul. Parima tulemuse saavutamiseks järgi alati põrandatootja soovitusi hooldamiseks. Enne kasutamist mitte loksutada!

**KOOSTIS:**

Sünteetilised polümeerid 5-15%, mitteioonised tensiidid <5%, säilitusaine. pH 9,0

**ETTEVAATUSABINÕUD:**

Vältida toote sattumist silma ja allaneelamist. Silma sattumise korral loputada veega. **NB!** Säilitada temperatuuril +5...+30°C. Vaha säilivusaeg 2 aastat.

**PAKEND & KESKKOND:**

Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

07/2022