



VAHU-HAVE

HAPPELINE PESUAINETOIDUAINETÖÖSTUSTELE

KASUTUSALA:	Toiduainetetööstuses kivise sadestuse ja muu mustuse eemaldamine seadmetelt ja pindadelt vahu- või survepesul.
OMADUSED:	Vedel tugevalt happeline suure stabiilse vahuga pesuaine. VAHU-HAVE bioloogiliselt lagunevad pindaktiivsed ained emulgeerivad efektiivselt rasva ning valgulist mustust. Eemaldab rooste ja muud sadestused.
PAKEND:	5 l, 10 l plastkanistrid; 200 l vaat
PESULAHUSE	
KONTSENTRATSIOON:	Survepesu: 1...2% (100...200 ml 10 l vee kohta), vahupesul: 2...3% (200...300 ml 10 l vee kohta).
KASUTAMISJUHEND:	Survepesu: 1...2%-line pesulahus kanda pinnale ja lasta toimida 3...5 min. Pesulahuse temperatuur vähemalt 50°C. Seejärel pinnad loputada kuuma (60°C) voolava veega. Vahupesu: 2...3%-line pesulahus kanda pinnale, lasta toimida 5...10 min. Vahupesuseade reguleerida nii, et vaht oleks tihe ja püsiks pinnal kogu mõjumisaja vältel. Pesulahuse temperatuur 40...50°C. Eemaldunud mustus ja vaht loputada kuuma (60°C) rohke voolava veega. Loputamiseks soovivat kasutada surve-pesurit. Pesulahuse kontsentratsioon ja pesuaeg sõltuvad pesemise sagedusest ja pinna algsaastatusest.
KOOSTIS:	Ortofosforhape >30%, mitteioonsed pindaktiivseid aineid <5%, fosfonaat <5% 1%-lise lahuse pH 2.
ETTEVAATUSABINÕUD:	Kontsentraat on söövitava toimega. Vältida aine sattumist silma ja nahale. Kasutada kaitsekindaid; pritsmete tekkimise ohu korral silmade või näokaitset. Nahale sattumisel loputada rohke veega; silma sattumisel loputada rohke veega vähemalt 15 min. jooksul ja pöörduda arsti poole. Hingamisteede kaitsmine on vajalik auru või aerosooli vallapäsemisel, kasutada respiraatorit.
PAKEND & KESKKOND:	Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

10/2012



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0312, Faks: 679 0301
www.estko.ee
tellimused@estko.ee