



VAHU-LESU

TUGEVALT ALUSELINE VAHUPESUAINE

- KASUTUSALA:** Toiduainetetööstuses tugevasti määratud objektide nagu suitsuahjud, grillid, praepannid, küpsetusahjud jne. vahupesuks. Sobib roostevabast terasest tugevasti määratud ja eriti rasvaste pindade pesuks.
- OMADUSED:** Tugevalt aluseline vahutav pesuaine. Pesuaines sisalduv alus koos bioloogiliselt laguneva pindaktiivse ainega eemaldab efektiivselt rasva, valgud, kõrbenud mustuse ning söestunud jäägid. Lisaks sisaldab kompleksimoodustajaid, mis tagavad hea pesutulemuse ka karedas vees.
- PAKEND:** 5 l, 10 l plastkanistrid; 200 l vaat
- PESULAHUSE**
- KONTSENTRATSIOON:** 3...8% (220...580 ml 10 l vee kohta), kontsentratsioon oleneb puhastatava pinna mustusastmest.
- KASUTAMISJUHEND:** Töölahus valmistada vähemalt 50...60°C vees. Kanda pinnale vahupesu- või madalsurveseadmega. Lasta vahul mõjuda 5...15 min, vältida pesuaine kuivamist puhastataval pinnal. Vaht ja mustus loputada pindadelt madal- või kõrgsurveveega.
- KOOSTIS:** >30% naatriumhüdroksiid, <5% kaaliumhüdroksiid, <5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, <5% EDTA
1% lahuse pH 13, tihedus 1,39 g/cm³.
- ETTEVAATUSABINÕUD:** Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Allaneelamisel kahjulik. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata seljast.kõik saastunud rõivad Loputada nahka veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- PAKEND & KESKKOND:** Vältida kontsentraadi sattumist otse keskkonda. Pakend on polüetüleenist; tühjad ja loputatud pakendid on taaskasutatavad. Transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

03/2018