



META

ALUSELINE PESUAINE ALUMIINIUM JA TSINGITUD PINDADE PESEMISEKS
TOIDUAINETÖÖSTUSES

KASUTUSALA:	Toiduainetetööstuses alumiinium- ja tsingitud pindade surve- ja käsitsipesu.
OMADUSED:	Erilise koostise tõttu ei kahjusta alumiinium- ja tsingitud pindu. Suure vahutavusega bioloogiliselt lagunevad pindaktiivsed ained emulgeerivad eriti efektiivselt rasva ja valgulist mustust. Sisaldab rohkesti kompleksimoodustajaid, mis tagavad hea pesutulemuse ka karedas vees.
PAKEND:	10 l plastkanistrid; 200 l vaat
PESULAHUSE	
KONTSENTRATSIOON:	0,2...2% (20...200 ml 10 l vee kohta).
KASUTAMISJUHEND:	Pesta 0,2...2%-lise META lahusega temperatuuril vähemalt 50°C. Pesulahuse kontsentratsioon ja pesuaeg sõltuvad pesemise sagedusest ja pinna algsaastumisest.
KOOSTIS:	15-30% naatriummetasilikaati, <5% anioonseid pindaktiivseid aineid, <5% amfoteerseid pindaktiivsid aineid, <5% EDTA 1%-lise lahuse pH 12
ETTEVAATUSABINÕUD:	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata seljast.kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABE-KESKUSE või arstiga.
PAKEND & KESKKOND:	Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

03/2018



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0312, Faks: 679 0301
www.estko.ee
tellimused@estko.ee