



## GR-125

### ALUSELINE PESUAINE TÖÖSTUSTELE

- KASUTUSALA:** Aluseline tööstuslik pesuaine metall-, betoon-, kummi- ja plastpindade puhastamiseks. GR-125 sobib kasutamiseks tööstustes ja muudes ettevõtetes.
- OMADUSED:** Eemaldab hästi õlist ja rasvast mustust, samuti nõge, vaiku, hallitust, tinti ja muud kogunenud mustust.
- PAKEND:** 5 l, 25 l plastkanister.
- PESULAHUSE**
- KONTSENTRATSIOON:** Lahjendada veega 1:5 – 1:40, see on 25-200ml pesuainet 1 L veele.
- KASUTAMISJUHEND:** Lahjendada veega sõltuvalt pesu objektist. Lahus kanda puhastatavale pinnale harjaga vms, lastakse mõjuda ja loputatakse rohke veega.  
NB! Mitte lasta ainel pinnale ära kuivada.
- KOOSTIS:** Naatriummetasilikaat 5-15%, mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%; fosfonaadid <5%.  
Töölahuse pH 12,5
- ETTEVAATUSABINÕUD:** Kontsentraat põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Vältida kontsentraadi sattumist silma. Pritsmete tekkimise ohu korral kasutada kaitseprille. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega, ärrituse jätkudes pöörduda arsti poole. Ainega töötamisel kasutada kaitsekindaid. Kaitsta külmumise eest.
- PAKEND JA KESKKOND:** Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

11/2024