



MARLEPI

TUGEVALT LEELISELINE MITTEVAHUTAV PESUAINE

KASUTUSALA:

Toiduaineteööstuses kastipesumasinates; roostevabast terasest pastööride, separaatorite, mahutite ja torustike leeliseline pesu.

OMADUSED:

Tugevalt leeliseline vähevahutav pesuaine. Pesuaines sisalduv leelis eemaldab efektiivselt kõrbenud mustuse, valgud ja rasvad. Väheste vahutavuse tõttu sobib eriti hästi ringpesu süsteemidesse, kastipesumasinatesse. Kuna sisaldab tugevat leelist, ei sobi alumiinium- ja tsingitud pindade pesemiseks.

PAKEND:

10 l, 25 l kanister

PESULAHUSE**KONTSEENTRATSIOON:**

Torustiku pesu 0,3...1,0% (300...1000 ml 100 l vee kohta)
Kastipesumasin 0,2...0,8 % (200...800 ml 100 l vee kohta)
Pinnapesu 0,3...1,5% (300...1500 ml 100 l vee kohta)

KASUTAMISJUHEND:

Torustiku pesu: Pestav süsteem loputada veega, seejärel pesta 0,3...1,0%-lise lahusega. Pesemise temperatuur vähemalt 60°C. Pesuaeg 20...30 min. Lõpuks süsteem loputada puhta veega. Töötanud pesulahuse võib koguda mahutisse. Peale kontsentreerimist on lahus korduvkasutatav. Pesulahuse kontsentratsioon ja pesuaeg sõltuvad pesemise sagedusest ja pinna algsaastumisest.

Kastipesumasin: Vastavalt masina instruktsioonile, pesulahus 0,2-0,8%.

Pinnapesu: 0,3-1,5% pesulahus kanda pinnale, lasta toimida 10-15 min, loputada.

KOOSTIS:

Naatriumhüdroksiid 15-30%, kaaliumhüdroksiid <5%, mitteioonsed pindaktiivsed ained <5%, fosfonaadid <5%, polükarboksülaadid <5%.

1%-lise lahuse pH 13.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Kontsentraat on söövitava toimega. Vältida aine sattumist silma ja nahale. Kasutada kaitsekindaid; pritsmete tekkimise ohu korral silmade või näokaitset. Nahale või silma sattumisel loputada rohke veega. Ärrituse jätkudes pöörduda arsti poole. Hingamisteede kaitsmine on vajalik auru või aerosooli vallapääsemisel, kasutada respiraatorit.

PAKEND & KESKKOND:

Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav; transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

03/2026

Tabel 1 MARLEPI töölahuse kontsentratsiooni sõltuvus elektrijuhtivusest

Marlepi töölahuse kontsentratsioon, %	Elektrijuhtivus, mS/cm
0,2	4,3
0,3	6,8
0,4	8,5
0,5	11,0
0,6	12,5
0,7	14,8
0,8	16,4
0,9	18,8
1,0	21,0
1,3	27,1
1,5	31,0

03/2026