

OKSOON

Vedel desinfitseerimisvahend; TL 4

Vees lahustuv kontsentraat. Aktiivaine: vesinikperoksiid (CAS nr.:7722- 84-1;

EÜ nr.: 231-765-0) Aktiivaine sisaldus: 35,7%.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Toode vastab järgmistele standarditele : EN 1276; EN13697; EN1650; EN 13704; EN 14476

Kasutusala nr 1 - Joogivee jaotus- ja hoisüsteemide desinfitseerimine

Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhised:

Kasutada toatemperatuuril. Kasutamise sagedus - kord nädalas. Kasutada pärast paigaldamist, hooldust või puhastamist. Kasutada automatiseeritud täitesüsteemi. Lahjendada toodet, et saavutada allpool loetletud nõutav vesinikperoksiidi kontsentratsioon.

Vesinikperoksiidi efektiivne kontsentratsioon (w/w) ja kokkupuuteaeg:

Bakteritsiidne – 13%, 10 min

Pärmseenevastane ja fungitsiidne – 13%, 15 min sporitsiidne – 13%, 60 min

Virusitsiidne – 13%, 30 min

Kõik taotletud mikroobid - 13%, 60 min

Lahjendamisjuhend: näiteks vesinikperoksiidi 13% (massi järgi) kontsentratsiooni saavutamiseks: 35% vesinikperoksiidi kontsentratsiooniga toodet tuleks lahjendada kontsentratsioonini 39% (mass/maht) (390 g või 340 ml toodet) , lisada vett kuni 1L).

Kanda lahjendatud toode toatemperatuuril eelnevalt puhastatud pindadele. Lisada vesilahusena torudesse nii palju kui on uhtmiseks vaja. Pihustage mahutitesse ja paakidesse kuni voolab välja. Pind peab olema desinfektsioonivahendist märg kogu määratud kokkupuuteaja jooksul.

Kasutuspõhised riskide vähendamise meetmed:

CIP ja automaatne pihustamine:

Mahutite või torustikusüsteemide puhul peavad protsessid olema täielikult automatiseeritud ja hermeetilised, ilma kokkupuuteta. Kasutamine on piiratud jaotus- ja ladustamissüsteemidega, mille maht on ≤ 15 000 L. Loputada korralikult joogiveega. Tootea töötamisel tuleb kanda silmade kaitset. Kui pritsmed on võimalikud, kasutada näokaitset. Kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon.

Kasutusala nr 2 – Pindade desinfitseerimine toidu ja sööda töötlemisel

Inimestele mõeldud toidu ja loomadele mõeldud sööda tootmise, transpordi, ladustamise või tarbimisega seotud seadmete, mahutite, tarvikute, pindade või torustiku desinfitseerimine.

Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhised:



AS ESTKO Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald, 75403 Harju maakond
Tel 679 0312, E-post: tellimused@estko.ee, www.estko.ee

Tartu, Aardla 23E, 50110
Tel 747 4520, E-post: tartu@estko.ee



Kasutada toatemperatuuril. Kasutussagedus – Kasutaja soovil - kuni 1 või 2 korda päevas, sageli 1 kord nädalas. CIP (clean-in-place): lahjendatud toote kogus, mis on vajalik desinfitseeritava süsteemi täitmiseks. Automaatne pihustamine: 50-100 mL lahjendatud toodet/m². Sukeldamine: valmistage lahus ja leotage esemeid. Eelpuhastatud mittepoorsete pindade, nagu lauad, põrandad, seinad, masinad, seadmed ja riistad toidus ja loomasöödas, desinfitseerimine transpordi, ladustamise või ettevalmistamise ja käitlemise ajal. CIP (cleaning in place) desinfitseerimine (lõpudesinfitseerimine peale puhastamist) – torud, mahutid, segisti, muud toiduga kokkupuutuvad seadmed. Eelpuhastatud esemete leotamine - nõud, söögiriistad, seadmed, väiketehnika, masinatarbed, kastid, karbid. Kasutage CIP-i ja automaatse pihustamise jaoks automatiseeritud laadimissüsteemi.

Lahjendada toodet nii, et saavutada allpool loetletud nõutav vesinikperoksiidi kontsentratsioon.

Vesinikperoksiidi efektiivne kontsentratsioon (w/w) ja kokkupuuteaeg: bakteritsiidne, pärmseentevastane, fungitsiidne - 13%, 15 min

Sporitsiidne – 13%, 60 min

Virusitsiidne – 13%, 30 min

Kõik taotletud mikroobid - 13%, 60 min

Bakteritsiidse toime saavutamiseks tööruumides, -pindadel ja seadmetel kasutada 1-1,5% Oksooni lahust toimaajaga 10 min. Kui pind jõuab enne järgmist kasutuskorda ära kuivada, ei ole loputamine sellise kontsentratsiooni korral vajalik.

Igal toote etiketil peaks olema lahjendamisjuhend: näiteks vesinikperoksiidi 13% (massi järgi) kontsentratsiooni saavutamiseks: 35% vesinikperoksiidi kontsentratsiooniga toode: Toodet tuleks lahjendada 39% (mass/maht) (390 g või 340 ml toodet). , lisage vett kuni 1L).

Enne desinfitseerimisvahendi kasutamist tuleb pinnad puhastada. Doseerimine - Automaatne pihustamine 50 – 100 mL/m².

Pind peab olema desinfektsioonivahendist märg kogu määratud kokkupuuteaja jooksul.

Loputage korralikult joogiveega ja laske nõrguda või kuivatage kuuma õhuga.

Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed:

Tootega töötamisel tuleb kanda silmade kaitset. Kui pritsmed on võimalikud, kasutada näokaitset. Kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon.

CIP:

Mahutite või torustikusüsteemide puhul peavad protsessid olema täielikult automatiseeritud ja hermeetilised, ilma kokkupuuteta.

Automaatne pihustamine:

Pindade, näiteks konveierite või muude statsionaarsete seadmete, automaatse pihustamise korral peavad töötajad enne töötlemist ruumist lahkuma.

Desinfitseerimine võib toimuda alles pärast vahetuse lõppu, kui kõik töötajad on ruumist lahkunud. Protsess tuleb käivitada ruumist väljastpoolt. Kõigi sissepääsude juurde tuleb asetada sissepääsu keelavad hoiatussildid ja ajutised tõkked.

Kontsentratsiooni õhus tuleb jälgida tagamaks, et töö ajal ei tekiks leket. Inimeste uuesti



AS ESTKO Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald, 75403 Harju maakond
Tel 679 0312, E-post: tellimused@estko.ee, www.estko.ee

Tartu, Aardla 23E, 50110
Tel 747 4520, E-post: tartu@estko.ee



sisenemiseks tuleb tehniliste ja korralduslike meetmetega (näiteks andur, teatud ventilatsiooniperiood) tagada lubatud kokkupuute kontsentratsioon (AECinhalation) sissehingamisel - alla 1,25 mg/m³.

Sukeldamine

Tootega töötamisel tuleb kanda silmade kaitset.

Toote kasutamisel tuleb kanda kemikaalidele vastupidavaid kaitsekindaid (EN 374 , sobivast materjalist nitrilikummi või nitril/neopreenkindad).

Laadimisel tuleb kanda kaitseülikonda (vähemalt tüüp 6, EN 13034).

Statsionaarsed protsessid tuleks varustada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga, mille efektiivsus on vähemalt 85%.

Kohtväljatõmbe-ventilatsiooni puudumisel kasutada laadimisel hingamisteede kaitsevahendeid kaitseteguriga 20 ja sukeldumisel kaitseteguriga 5.

Pärast kasutamist tuleb sukeldusvannid tühjendada või pealt kinni katta, et vältida edasist aurumist.

Andmed võimalike otseste või kaudsete mõjude kohta, esmaabijuhised ja erakorralised keskkonnakaitsemeetmed

Teave võimalike otseste või kaudsete kahjulike mõjude kohta:

- Sissehingamisel: hingamisraskused, köha, kopsuturse, iiveldus, oksendamine.

- Nahale sattumisel: punetus, kudede turse, nahaärritus.

Kui satub silma: punetus, pisaravool, kudede turse, rasked põletused.

- Allaneelamisel: iiveldus, kõhuvalu, verine oksendamine, kõhulahtisus, lämbumine, köha, tugev õhupuudus, suu ja kurgu rasked põletused, samuti söögitoru ja mao perforatsiooni oht. Hingamishäirete oht.

Esmaabijuhised:

SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Arstiabi saamiseks helistage 112. Sümptomite puudumisel: võtke ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta nahka koheselt rohke veega. Seejärel eemaldage kõik saastunud riided ja peske need enne uuesti kasutamist. Jätkake naha pesemist veega 15 minutit. Võtke ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada koheselt mitme minuti jooksul veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja neid on kerge eemaldada. Jätkake loputamist vähemalt 15 minutit. Arstiabi saamiseks helistage 112.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada koheselt suud. Andke kannatanule juua, kui ta suudab neelata. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arstiabi saamiseks helistage 112 / kiirabi.

Erakorralised meetmed keskkonnakaitseks hädaolukorras:



AS ESTKO Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald, 75403 Harju maakond
Tel 679 0312, E-post: tellimused@estko.ee, www.estko.ee

Tartu, Aardla 23E, 50110
Tel 747 4520, E-post: tartu@estko.ee



- **Keskkonnavalased ettevaatusabinõud:**

Aine ei tohi sattuda keskkonda. Jõgedesse, järvedesse või kanalisatsiooni sattumise korral teavitage pädevaid asutusi.

- **Reostuse piiramise ja kogumise meetodid ja materjalid:**

Lahjendage rohke veega. Blokeeri see. Ärge segage erinevaid jäätmeid kogumise ajal. Absorbeerida inertse absorbendiga. Hoida korralikult märgistatud konteinerites. Hoida kõrvaldamiseks sobivates suletud mahutites. Ärge kunagi pange mahavoolanud kemikaali korduskasutamiseks tagasi originaalmahutitesse.

Juhised toote ja selle pakendi ohutuks kõrvaldamiseks

Mitte lasta lahjendamata tootel sattuda kanalisatsiooni. Mitte valada kasutamata toodet pinnasesse, veekogudesse, torudesse (kraanikauss, WC...) ega kanalisatsiooni. Taaskasutamiseks tagastage ainult tühjad konteinerid/pakendid. Pakendite utiliseerimine peab alati järgima jäätmekäitlust käsitlevaid õigusakte ja mistahes piirkondlike kohalike omavalitsuste nõudeid.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Säilitamine: Vesinikperoksiidi tuleks ladustada sobivates ladustamismahutites või ventileeritud originaalmahutites, püstises asendis, eraldatuna kokkusobimatutest toodetest.

Hoida jahedas, ventileeritavas kohas ning kaitsta kahjustuste ja otsese päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril kuni 40°C. Hoida eemal süttivatest materjalidest ning süüte- ja kuumuseallikatest.

Kõlblikkusaeg: 12 kuud HDPE pakendis toatemperatuuril

09.2025



AS ESTKO Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald, 75403 Harju maakond
Tel 679 0312, E-post: tellimused@estko.ee, www.estko.ee

Tartu, Aardla 23E, 50110
Tel 747 4520, E-post: tartu@estko.ee

